

## МАШИНА ОТДЕЛЕНИЯ ЗОБА, ТРАХЕИ И ПИЩЕВОДА

Машина отделения зоба, трахеи и пищевода применяется для автоматического удаления зоба, трахеи и пищевода из тушек птицы, подвешенных за заплюсневые суставы в подвесках линии потрошения производительность до 6000 шт/час. Машина может дополнительно оснащаться душирующими головками для мойки тушек птицы. Машина изготавливается в двух исполнениях:

- для конвейеров с шагом между каретками  $t=160$  мм;
- для конвейеров с шагом между каретками  $t=152,4$  мм.

Исходя из планировочного решения участка потрошения тушек птицы машина может изготавливаться с вращением по часовой или против часовой стрелки.

Обрабатываемое сырье: птица сельскохозяйственная для убоя по ГОСТ Р 52837-2007, массой 1,1 - 2,5кг.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность, (конвейера), шт./час

до 6000

Установленная мощность, кВт, не более 0,37

Напряжение питания, В 380

Расход воды, м<sup>3</sup>/ч, не более:

- при очистке шеи 0,1

- при очистке шеи и мойке тушек 0,6

Габаритные размеры, мм, не более:

длина 1640

ширина 1600

высота 2629

Внедрены в производство 2 машины.